

## Sektion 1 Identificering af kemisk produkt og firma

Produkt nr.

Varemærke

COMTEC 403 REMET RS

Producent

DEPAC Anstalt (Establishment)  
Industriestr. 733  
FL-9492 Eschen

Importeret

KUMOTEK ApS  
Fylleleedsvej 3  
9900 Frederikshavn/Denmark

Telefon: +423 373 9700 Fax: + 423 373 9719  
E-mail: office.depac@supra.net

Fon +4598430071 Fax +4598439971

Materialeanvendelser.

FARVER (inkl. maling, lak, emalje, træbejdse, shellak, fernis, polish, flydende fyldemasse og flydende lakbase) eller MALINGSRELATERET MATERIALE (inkl. fortynder eller reduktionsblanding) Kit.

Produktregistreringsnummer

## Punkt 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Præparat - Farlige indholdsstoffer ( Europa )

Komponent	Kode	Koncentration	EF-nummer	Klassificering
BISPHENOL A - EPOXY RESIN (Reaction Product)	025068-38-6	5 - 10%	500-033-5	Xi; R36/38 R43 N; R51/53
BISPHENOL F - EPOXY RESIN	028064-14-4	5 - 10%		Xi; R36/38 R43 N; R51/53
2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL	000090-72-2	1 - 5%	202-013-9	Xn; R22 Xi; R36/38

## Punkt 3. Fareidentifikation

Vigtigste risici

Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Sundhedsfarer - Øjne

Farligt i tilfælde af Ved øjenkontakt (lokalirriterende).

Sundhedsfarer - Hud

Farligt i tilfælde af ved hudkontakt (lokalirriterende, sensibilisator). Betændelse af huden kendetegnes ved kløe skæl, rødmen eller af og til blærer.

## Punkt 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp - Øjne

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Hvis man får stoffet i øjnene, skyldes øjnene straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.

Førstehjælp - Hud

I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med rigeligt vand i mindst 15 minutter, mens det forurenede tøj og sko fjernes. Tildæk den irriterede hud med et blødgørende middel. Vask beklædning, før det genbruges. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.

Førstehjælp - Indtagelse

Forsøg IKKE at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelssligning. Søg lægehjælp, hvis der er symptomer.

## Punkt 5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmiddel - Velegnet

LILLE BRAND: Brug TØRT kemisk pulver.  
STOR BRAND: Brug vandspray, tåge eller skum. Brug ikke vandstråle.

## Punkt 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige værnemidler

Stænkriller. Handsker. Let beskyttelsestøj

Udslip

Saml de faste stoffer op, og put dem i en passende forseglet beholder til senere bortskaffelse.

## Punkt 7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering

Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning.

Opbevaring

Opbevares i original tæt lukket beholder ved temperaturer mellem 5°C og 30°C.

## Punkt 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Arbejdshygiejniske grænseværdier ( Præparat ) - Europa

Beskyttende forholdsregler - Hænder

Handsker.

Beskyttende forholdsregler - Øjne

Stænkriller.

Beskyttende forholdsregler - Krop

Let beskyttelsestøj

**COMTEC 403 REMET RS**

Udgivelsesdato - 26/11/2002.

**Punkt 9. Fysiske og kemiske egenskaber**

<b>Udseende</b>	Fast stof. (Koncentrisk farvet pind)	<b>Lugt</b>	Svag lugt
<b>pH</b>	Ikke anvendelig.	<b>Kogepunkt °C</b>	>250°C (482°F)
<b>Smeltepunkt °C</b>	Ikke mulig.	<b>Flammepunkt ( Pensky-Martens. ) °C</b>	LUKKET KOP: >200°C (392°F).
<b>Ekspløsningsgrænser ( % )</b>	Ikke mulig.	<b>Opløselighed - Vand</b>	Uopløselig i koldt vand.
<b>Specifik tyngde</b>	1.9 g/cm <sup>3</sup>	<b>Brandfarlighed</b>	Ikke-brandfarligt.
<b>Selvantændelsestemperatur °C</b>	>300°C (572°F)		

**Punkt 10. Stabilitet og reaktivitet**

<b>Stabilitet</b>	Produktet er stabilt.
<b>Farlige nedbrydningsprodukter</b>	carbonoxider (CO, CO <sub>2</sub> ) nitrogenoxider (NO, NO <sub>2</sub> ...)

**Punkt 11. Toksikologiske oplysninger**

<b>Akut giftighed</b>	Akut oral toxicitet (LD50): >2000 mg/kg [Rotte]. (BISPHENOL A - EPOXY RESIN (Reaction Product)).
<b>Øjenirritation</b>	Farligt i tilfælde af Ved øjenkontakt (lokalirriterende).
<b>Hudirritation</b>	Farligt i tilfælde af ved hudkontakt (lokalirriterende).
<b>Overfølsomhed - Hud</b>	Farligt i tilfælde af ved hudkontakt (sensibilisator).
<b>Subkronisk toksicitet</b>	Gentagen hudkontakt kan føre til lokale hudskader eller dermatitis.
<b>Yderligere oplysninger</b>	Ingen af dette materiales bestanddele er opført som carcinogener af OSHA, NTP, ACGIH eller IARC.

**Punkt 12. Korttids- og langtidsvirkninger på: økotoksicitet**

<b>Mobilitet</b>	Må ikke hældes i afløb eller vandløb.
------------------	---------------------------------------

**Punkt 13. Bortskaffelse**

<b>Metoder til bortskaffelse</b>	Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale miljøkontrolbestemmelser.
----------------------------------	--

**Punkt 14. Transportoplysninger**

<b>Transportinformation</b>	Dette præparat er ikke klassificeret som farligt ifølge de internationale transportregulativer (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
-----------------------------	--

**Punkt 15. Oplysninger om regulering**

<b>Etiketkrav</b>	Xi
-------------------	----



<b>Risikosætninger</b>	R36/38- Irriterer øjnene og huden. R43- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R52/53- Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
<b>Sikkerhedssætninger</b>	S24- Undgå kontakt med huden. S26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og lægge kontaktes. S28- Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. S29- Må ikke tømmes i kloak afløb. S36/37- Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Indeholder epoxyholdige bestanddele - Se oplysningerne fra producenten.
<b>EF Klassificering</b>	Lokalirriterende
<b>Indeholder</b>	BISPHENOL A - EPOXY RESIN (Reaction Product) 500-033-5 BISPHENOL F - EPOXY RESIN 0-5
<b>MAL-kode</b>	<b>MAL-kode 93:</b> 0-5
<b>MAL-kode for brugsklar blanding</b>	
<b>Bemærkning</b>	Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse for arbejde med epoxy og isocyanat. Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jvnf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

**Punkt 16. Andre oplysninger**

<b>Dato for forrige udgave</b>	09/07/2002
<b>Udgivelsesdato</b>	26/11/2002.
<b>Bemærkninger</b>	