

SIKKERHEDSDATABLAD**105 Industry and Marine Solvent
Varenr 40105****1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN**

HANDELSNAVN	DEPAC 105 Industry and Marine Solvent DEPAC 105 Opløsningsmiddel til industrielt og maritimt brug
Leverandør	DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552 31 340 Fax +43 5552 31 370
Distributør	Kumotek Fylleledsvej 3 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 00 71
Nødtelefonnummer	+43 5552 31 340
Anvendelse	Vandbaseret koncentreret rengøringsmiddel til industrielt brug

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PRODUKTBESKRIVELSE	Vand, alkali-salte, additiver		
Navn	CAS nummer	Indhold i %	Klassificering
Natriumhydroxid	1310-73-2	0,1-2,5	C R35

Yderligere oplysninger
Ingen

R-Sætninger
Xi Lokalirriterende
R36/38 Irriterer øjnene og huden

3. FAREIDENTIFIKATION

Lokalirriterende. Irriterer øjnene og huden

SIKKERHEDSDATABLAD**105 Industry and Marine Solvent
Varenr 40105****4. FØRSTEHJÆLPSFORSTALTNINGER**

GENERELLE OPLYSNINGER	Søg læge i tvivlstilfælde eller hvis der opstår symptomer.
ØJENKONTAKT	Hold øjet åbent og skyl det med rigelige mængder rindende vand i mindst 10 minutter; søg læge
HUDKONTAKT	Tilsmudset tøj tages straks af. Kommer stof på huden vaskes med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
INDÅNDNING	Sørg for frisk luft, anbring den tilskadekomne i tilbagelænet stilling og hold vedkommende varm. Giv kunstigt åndedræt ved uregelmæssig åndedræt eller mangel på åndedræt. I tilfælde af bevidstløshed anbringes tilskadekomne i sideleje og læge kontaktes.
INDTAGELSE	Ved indtagelse søg omgående læge, og fremvis etiket eller emballage! Hold tilskadekomne i ro. Fremkald ikke opkastning! Skyl munden og drik rigeligt med vand.

5. BRANDBEKÆMPELSE

BRANDSLUKNINGSMETODER	Skum (spritresistent), CO ₂ , pulver, vandtåge. Anvend ikke vandstråle
SÆRLIGE RISICI	Indånding af brændende gasser kan give alvorlige skader.
BESKYTTELSE AF BRANDFOLK	Hvis det er nødvendigt, anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn.
YDERLIGERE OPLYSNINGER	Nedkøl udsatte beholdere ved at overbruse med vand.

SIKKERHEDSDATABLAD**105 Industry and Marine Solvent
Varenr 40105****6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

PERSONLIGE FORHOLDSREGLER MILJØFORANSTALTNINGER	Må kun bruges på steder med god ventilation. Må ikke udledes til kloaksystem. I tilfælde af forurening af vandløb, søer eller kloakker skal de relevante miljømyndigheder informeres.
SPILD OPSAMLES MED	Absorberes med sand, jord eller andet ikke-brændbart materiale. Indsaml det absorberede materiale eller forurenede materialer til bortskaffelse i henhold til lokale regulativer og i beholdere som anvist i sådanne regulativer. Rengør med rengøringsmiddel, og undgå om muligt at anvende opløsningsmidler.
YDERLIGERE OPLYSNINGER	Ingen

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

SIKKER HÅNDTERING	Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe og tåger. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
OPBEVARINGSFORHOLD	Brug værnemidler. Emballagen skal holdes tæt lukket. Tøm ikke beholderen under tryk; anvend ikke trykbeholdere! Genluk åbnede beholdere grundigt og opbevar dem stående; undgå at produktet løber ud. Må ikke opbevares sammen med stærke syrer, stærkt basiske stoffer og oxiderende stoffer. Ingen adgang for uautoriserede personer. Rygning forbudt.
SPECIELLE KRAV OM OPBEVARING	Beskyttes mod såvel frost som varme og direkte sollys.
OPBEVARINGSKLASSE	Ikke angivet
BRANDKLASSE	Ikke angivet
LAGERSTABILITET	2 år

SIKKERHEDSDATABLAD**105 Industry and Marine Solvent
Varenr 40105****8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

NAVN Natriumhydroxid	HYGIENISK GRÆNSEVÆRDI Ikke angivet
VENTILATION ØJENBESKYTTELSE BESKYTTELSESHANDSKER	Må kun bruges på steder med god ventilation. Brug beskyttelsesbriller Brug beskyttelsehandsker af neopren eller PVA. Ved forlænget eller gentagen hudkontakt: anvend beskyttelsehudcreme, hvis hænderne er i kontakt med produktet. Vask med store mængder vand efter hudkontakt.
SÆRLIGT ARBEJDSTØJ ÅNDEDRÆTSVÆRN	Normalt ikke påkrævet. Normalt ikke påkrævet. Dampkoncentrationen skal holdes under grænseværdien – er dette ikke muligt, skal der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE/KONSISTENS	Væske
FARVE/LUGT	rød, næsten lugtfri
KOGEPUNKT	ca 100°C
SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR	Ikke relevant
pH	12,8-13,8
FORBRÆNDINGSTEMPERATUR	9,7-10,7 i 1% væskeopløsning
EKSPLOSIONSGRÆNSER	Ikke angivet
OPLØSELIGHED I VAND	Ikke relevant
OPLØSELIGHED I ANDET	Opløselig i vand
FORDELINGSKOEFFICIENT (n-oktanol/vand)	Ikke angivet
TÆTHED/ MASSEFYLDE	Ikke fastlagt
DAMPTRYK (mmHg)	1,05-1,07 g/cm ³ ved 20°C
DAMPTÆTHED (luft=1)	Ikke relevant
VISKOSITET	Ikke relevant

SIKKERHEDSDATABLAD**105 Industry and Marine Solvent
Varenr 40105****10. STABILITET OG REAKTIVITET**

FORHOLD, DER BØR UNDGÅS	Produktet er stabilt. Opbevares adskilt fra stærke syrer, stærkt basiske stoffer og oxiderende stoffer for at undgå exotermiske reaktioner.
FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER	Ved høje temperaturer kan der dannes fx CO ₂ , CO, røg og oxider.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)**AKUT TOKSIKOLOGI / IRRITATION / ALLERGI**

LD 50 Indtagelse rotte	Ingen tilgængelige oplysninger
LD 50 Hudkontakt kanin	Ingen tilgængelige oplysninger
LC 50 Indånding kanin	Ingen tilgængelige oplysninger
HUDKONTAKT	Langvarig eller gentagen hudkontakt kan medføre irritation eller ætsning.
ØJENKONTAKT	Sprøjt forårsager ætsninger i øjnene.
SYMPTOMER	Indånding af dampe kan medføre irritation eller ætsninger af slimhinder og åndedrætsorganer.

KRONISKE VIRKNINGER

EFFEKTER VED KRONISK (langvarig) EKSPONERING	Langvarig eller gentagen hudkontakt kan medføre irritation eller ætsning.
CANCERFREMKALDENDE, MUTAGENE OG REPRODUKTIONSTOKSISKE EGENSKABER	Ingen tilgængelige oplysninger
ERFARINGER FRA ANVENDELSE	Ingen tilgængelige oplysninger

12. MILJØOPLYSNINGER

MOBILITET	Ikke fastlagt. Opløselig i vand.
POTENTIALE FOR BIOAKKUMULERING	Ikke fastlagt. Opløselig i vand.
ØKOTOKSICITET	Ingen tilgængelige oplysninger
PERSISTENS/NEDBRYDELIGHED	Det koncentrerede produkt må ikke udledes til kloaker, jord eller vandveje

SIKKERHEDSDATABLAD**105 Industry and Marine Solvent
Varenr 40105****13. BORTSKAFFELSE**

AFFALDSHÅNTERING	Må ikke udledes til kloaksystemer. Produktet skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter vedrørende spildevand eller affald.
HÅNTERING AF TØMT EMBALLAGE AFFALDSGRUPPE	Ikke angivet 52402

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

VEJTRANSPORT	UN 1824, Ætsende væske, alkalisk materiale (sodium hydroxide) ADR klasse 8,42B
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------

15. OPLYSNING OM REGULERING

KLASSIFICERING	Xi Lokalirriterende
R-SÆTNINGER	R36/38 Irriterer øjnene og huden

16. ANDRE OPLYSNINGER

Reference: SDS DEPAC 105 Industry and Marine Solvent, Print date 18.07.2002