

SIKKERHEDSDATABLAD**125 Industrial Degreaser
Varenr 40125****1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN**

HANDELSNAVN	DEPAC 125 Industrial Degreaser DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug
Leverandør	DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552 31 340 Fax +43 5552 31 370
Distributør	Kumotek Fylleledsvej 3 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 00 71
Nødtelefonnummer	+43 5552 31 340
Anvendelse andre hårde overflader	Fjernelse af ikke-vandopløselige olier fra metaller og

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PRODUKTBESKRIVELSE	Carbonhydrider NAPHTA(Petroleum) EC no. 265-150-3 Produkt del 95 %
--------------------	--

Navn	CAS nummer	Indhold i %	Klassificering
-------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Ingen sundhedsskadelige
stoffer i dette produkt

Yderligere oplysninger
Ingen

R-Sætninger
Ingen

3. FAREIDENTIFIKATION

Ingen.

SIKKERHEDSDATABLAD**125 Industrial Degreaser
Varenr 40125****4. FØRSTEHJÆLPSFORSTALTNINGER**

GENERELLE OPLYSNINGER	Søg læge i tvivlstilfælde eller hvis der opstår symptomer.
ØJENKONTAKT	Hold øjet åbent og skyl det med rigelige mængder rindende vand i mindst 10 minutter; søg læge
HUDKONTAKT	Tilsmudset tøj tages straks af. Kommer stof på huden vaskes med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
INDÅNDNING	Sørg for frisk luft, anbring den tilskadekomne i tilbagelænet stilling og hold vedkommende varm. Giv kunstigt åndedræt ved uregelmæssig åndedræt eller mangel på åndedræt. I tilfælde af bevidstløshed anbringes tilskadekomne i sideleje og læge kontaktes.
INDTAGELSE	Ved indtagelse søg omgående læge, og fremvis etiket eller emballage! Hold tilskadekomne i ro. Fremkald ikke opkastning! Skyl munden og drik rigeligt med vand.

5. BRANDBEKÆMPELSE

BRANDSLUKNINGSMETODER	Skum (spritresistent), CO ₂ , pulver, vandtåge. Anvend ikke vandstråle
SÆRLIGE RISICI	Indånding af brændende gasser kan give alvorlige skader. Opløsningsmidler er tungere end luft og kan spredes ved gulvhøjde. Dampe danner eksplosive blandinger med luft.
BESKYTTELSE AF BRANDFOLK	Hvis det er nødvendigt, anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn.
YDERLIGERE OPLYSNINGER	Nedkøl udsatte beholdere ved at overbruse med vand.

SIKKERHEDSDATABLAD**125 Industrial Degreaser
Varenr 40125****6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

PERSONLIGE FORHOLDSREGLER	Produktet holdes væk fra åben ild og rummet ventileres godt pga. indholdet af organiske opløsningsmidler.
MILJØFORANSTALTNINGER	Undgå indånding af gasserne. Må ikke udledes til kloaksystem. I tilfælde af forurening af vandløb, søer eller kloakker skal de relevante miljømyndigheder informeres.
SPILD OPSAMLES MED	Absorberes med sand, jord eller andet ikke-brændbart materiale. Indsaml det absorberede materiale eller forurenede materialer til bortskaffelse i henhold til lokale regulativer og i beholdere som anvist i sådanne regulativer. Rengør med rengøringsmiddel, og undgå om muligt at anvende opløsningsmidler.
YDERLIGERE OPLYSNINGER	Ingen

SIKKERHEDSDATBLAD**125 Industrial Degreaser
Varenr 40125****7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING****SIKKER HÅNDBTERING**

Må kun bruges på steder med god ventilation.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Undgå indånding af dampe og tåger.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under
brugen.

Må kun bruges adskilt fra åben ild og andre
antændelseskilder. Anvend gnistfrit værktøj.
Undgå ophobning af brændbare og eksplosive
opløsningsmiddeldampe i luften og overskrid
ikke evt. grænseværdier.

OPBEVARINGSFORHOLD

Følg de nationale eller lokale forskrifter om
brændbare væsker. Elektrisk udstyr skal være
eksplosionssikkert. Emballagen skal holdes tæt
lukket. Tøm ikke beholderen under tryk.
Må ikke opbevares sammen med stærke
syrer, stærkt basiske stoffer og oxiderende
stoffer.

SPECIELLE KRAV OM OPBEVARING

Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Undgå kontakt med åben ild pga. indholdet af
opløsningsmidler. Rygning forbudt. Ingen
adgang for uautoriserede personer. Genluk
åbnede beholdere grundigt og opbevar dem
stående; undgå at produktet løber ud.

OPBEVARINGSKLASSE

Ikke angivet

BRANDKLASSE

Ikke angivet

LAGERSTABILITET

2 år

SIKKERHEDSDATABLAD**125 Industrial Degreaser
Varenr 40125****8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

NAVN	HYGIENISK GRÆNSEVÆRDI
Carbonhydrider – ingen sundhedsskadelige stoffer i dette produkt.	
VENTILATION	Må kun bruges på steder med god ventilation
ØJENBESKYTTELSE	Brug beskyttelsesbriller mod sprøjt
BESKYTTELSESHANDSKER	Brug beskyttelseshandsker af neopren eller PVA. Ved forlænget eller gentagen hudkontakt: anvend beskyttelsehudcreme, hvis hænderne er i kontakt med produktet. Vask med store mængder vand efter hudkontakt.
SÆRLIGT ARBEJDSTØJ	Normalt ikke påkrævet.
ÅNDEDRÆTSVÆRN	Normalt ikke påkrævet. Hvis koncentrationen overstiger en evt. grænseværdi, bør der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE/KONSISTENS	Væske
FARVE/LUGT	farveløs, næsten lugtfri
FLAMMEPUNKT	65°C
SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR	240°C
pH	Ikke angivet
FORBRÆNDINGSTEMPERATUR	Ikke angivet
EKSPLOSIONSGRÆNSER	nedre: 1,0 Vol% øvre: 6,7 Vol%
OPLØSELIGHED I VAND	Uopløselig i vand
OPLØSELIGHED I ANDET	Ikke angivet
FORDELINGSKOEFFICIENT (n-oktanol/vand)	Ikke fastlagt
TÆTHED/ MASSEFYLDE	0,794 g/cm ³ ved 20°C
DAMPTRYK (mmHg)	Ikke relevant
DAMPTÆTHED (luft=1)	Ikke relevant
VISKOSITET	Ikke relevant

SIKKERHEDSDATABLAD**125 Industrial Degreasers
Varenr 40125****10. STABILITET OG REAKTIVITET**

FORHOLD, DER BØR UNDGÅS	Produktet er stabilt. Opbevares adskilt fra stærke syrer, stærkt basiske stoffer og oxiderende stoffer for at undgå exotermiske reaktioner.
FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER	Ved høje temperaturer kan der dannes fx CO ₂ , CO, røg og oxider.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)**AKUT TOKSIKOLOGI / IRRITATION / ALLERGI**

LD 50 Indtagelse rotte	Ingen tilgængelige oplysninger
LD 50 Hudkontakt kanin	Ingen tilgængelige oplysninger
LC 50 Indånding kanin	Ingen tilgængelige oplysninger
HUDKONTAKT	Langvarig og gentagen hudkontakt vil virke affedtende og kan udtørre huden.
ØJENKONTAKT	Sprøjt fra opløsningsmiddel kan forårsage ætsninger i øjnene og medføre reversible skader.
SYMPTOMER	Hovedpine, svimmelhed, træthed, muskeltræthed, og i sjældne tilfælde bevidstløshed.

KRONISKE VIRKNINGER

EFFEKTER VED KRONISK (langvarig) EKSPONERING	Langvarig og gentagen hudkontakt vil virke affedtende og kan udtørre huden. Produktet kan så trænge fra huden ind i kroppen.
CANCERFREMKALDENDE, MUTAGENE OG REPRODUKTIONSTOKSISKE EGENSKABER	Ingen tilgængelige oplysninger
ERFARINGER FRA ANVENDELSE	Ingen tilgængelige oplysninger

12. MILJØOPLYSNINGER

MOBILITET	Ikke fastlagt. Uopløselig i vand.
POTENTIALE FOR BIOAKKUMULERING	Ikke fastlagt. Uopløselig i vand.
ØKOTOKSICITET	Ingen tilgængelige oplysninger
PERSISTENS/NEDBRYDELIGHED	Tensiderne i dette produkt opfylder lovgivningens krav om 90% nedbrydelighed.

SIKKERHEDSDATABLAD**125 Industrial Degreaser**
Varenr 40125**13. BORTSKAFFELSE**

AFFALDSHÅNDBLING	Må ikke udledes til kloaksystemer. Produktet skal bortskaffes under opsyn i henhold til lokale forskrifter vedrørende spildevand eller affald.
HÅNDBLING AF TØMT EMBALLAGE AFFALDSGRUPPE	Ikke angivet 55357

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

VEJTRANSPORT	UN 1993, Brændbar væske, n.o.s. (hydrocarbon) ADR klasse 3,31C
--------------	--

15. OPLYSNING OM REGULERING

KLASSIFICERING	Faremærkning ikke påkrævet
R-SÆTNINGER	Faremærkning ikke påkrævet

16. ANDRE OPLYSNINGER

Reference: SDS DEPAC 125 Industrial Degreaser, Print date 18.09.2002