

**SIKKERHEDSDATABLAD****132 Electro Contact Cleaner Spray**  
Varenr 40132**1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN**

<b>HANDELSNAVN</b>	<b>DEPAC 132 Electro Contact Cleaner Spray</b> <b>DEPAC 132 Elektrokontaktrens spray</b>
Leverandør	DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552 31 340 Fax +43 5552 31 370
Distributør	Kumotek Fylleledsvej 3 9900 Frederikshavn Tlf. 98430071
Nødtelefonnummer	+43 5552 31 340
Anvendelse	Hurtigt fordampende elektrokontaktrensemiddel

**2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER**

PRODUKTBESKRIVELSE	Alifatiske carbonhydrider, acetone, methylal, propan/butan		
<b>Navn</b>	<b>CAS nummer</b>	<b>Indhold i %</b>	<b>Klassificering</b>
Acetone	000067-64-1	10-15	F, Xi R11-36-66-67
Propan	000074-98-6	25-30	F R12
Pentan	000109-66-0	45-50	F, Xn, N R12-51/53-65-66-67
Methylal	000109-87-5	10-15	F R11

## Yderligere oplysninger

Klassificering som Xn/R65 ikke påkrævet for carbonhydrider  $\geq 10\%$  i aerosoler (Rådets direktiv 96/54/EF, Annex V, nr 8.4).

CAS nummer 000074-98-6: Dette materiale indeholder  $< 0,1$  w/w 1,3-butadien og skal ikke klassificeres som carcinogen (Note K).

## R-Sætninger

R12 Yderst brandfarlig

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

**SIKKERHEDSDATABLAD****132 Electro Contact Cleaner Spray  
Varenr 40132**

R67 Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed

**3. FAREIDENTIFIKATION**

Yderst brandfarlig. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed. Ved anvendelse kan der dannes eksplosive gas/luft blandinger.

**4. FØRSTEHJÆLPSFORSTALTNINGER**

GENERELLE OPLYSNINGER	Flyt tilskadekomne ud i frisk luft.
ØJENKONTAKT	Skyl øjet forsigtigt med vand og beskyt det andet øje.
HUDKONTAKT	Ved hudkontakt vask huden med vand og sæbe.
INDÅNDNING	Flyt tilskadekomne ud i frisk luft og kontakt læge
INDTAGELSE	Ved indtagelse søg omgående læge og fremvis etiket eller emballage

**5. BRANDBEKÆMPELSE**

BRANDSLUKNINGSMETODER	Skum, pulver, kuldioxid. Anvend ikke vandstråle
SÆRLIGE RISICI	Risiko for at beholderne sprænges ved ophedning.
BESKYTTELSE AF BRANDFOLK YDERLIGERE OPLYSNINGER	Friskluftsforsynet åndedrætsværn Nedkøl udsatte beholdere ved at overbruse med vand

**6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

PERSONLIGE FORHOLDSREGLER	Holdes væk fra antændelseskilder
MILJØFORANSTALTNINGER	Kræves normalt ikke
SPILD OPSAMLES MED	Lad spildet fordampe
YDERLIGERE OPLYSNINGER	Undgå anvendelse af motordrevet udstyr

**SIKKERHEDSDATABLAD****132 Electro Contact Cleaner Spray**  
Varenr 40132**7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**

SIKKER HÅNDTERING	Holdes væk fra antændelseskilder. Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå indånding af aerosol-tåger. Under bearbejdning frigøres yderst flygtige, brændbare bestanddele.
OPBEVARINGSFORHOLD	Følg de nationale eller lokale forskrifter
SPECIELLE KRAV OM OPBEVARING	Må ikke udsættes for varme og direkte sollys
OPBEVARINGSKLASSE	Ikke angivet
BRANDKLASSE	Ikke angivet
LAGERSTABILITET	2 år

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

NAVN	HYGIENISK GRÆNSEVÆRDI
Acetone	MAK 1200 mg/m <sup>3</sup> 500 ml/m <sup>3</sup>
Propan	MAK 1800 mg/m <sup>3</sup> 1000 ml/m <sup>3</sup>
n-Pentan	MAK 2950 mg/m <sup>3</sup> 1000 ml/m <sup>3</sup>
Dimethoxymethan	MAK 3100 mg/m <sup>3</sup> 1000 ml/m <sup>3</sup>
VENTILATION	Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå indånding af aerosol-tåger
ØJENBESKYTTELSE	Normalt ikke påkrævet
BESKYTTELSESHANDSKER	Normalt ikke påkrævet
SÆRLIGT ARBEJDSTØJ	Klude vædet med produktet bør ikke opbevares i lommerne
ÅNDEDRÆTSVÆRN	Normalt ikke påkrævet. Ved kortvarig overskridelse af grænseværdien skal åndedrætsværn med filtertype A anvendes.

**SIKKERHEDSDATABLAD****132 Electro Contact Cleaner Spray**  
Varenr 40132**9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**

UDSEENDE/KONSISTENS	Aerosol
FARVE/LUGT	farveløs, benzinlignende lugt
FLAMMEPUNKT	Ikke relevant
pH	Ikke relevant
FORBRÆNDINGSTEMPERATUR	Ikke relevant
EKSPLOSIONSGRÆNSER	Ikke relevant
OPLØSELIGHED I VAND	Delvis opløselig i vand
OPLØSELIGHED I ANDET	Ikke angivet
FORDELINGSKOEFFICIENT (n-oktanol/vand)	Ikke fastlagt
TÆTHED	0,62 g/cm <sup>3</sup> ved 20°C
DAMPTRYK (mmHg)	2900 hPa
DAMPTÆTHED (luft=1)	Ikke relevant
VISKOSITET	Ikke relevant

**10. STABILITET OG REAKTIVITET**

FORHOLD, DER BØR UNDGÅS	Undgå at beholderne sprænges
FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER	Ingen ved anbefalet brug

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)****AKUT TOKSIKOLOGI / IRRITATION / ALLERGI**

LD 50 Indtagelse rotte	Ingen tilgængelige oplysninger
LD 50 Hudkontakt kanin	Ingen tilgængelige oplysninger
LC 50 Indånding kanin	Ingen tilgængelige oplysninger
HUDKONTAKT	Ingen tilgængelige oplysninger
ØJENKONTAKT	Ingen tilgængelige oplysninger

**KRONISKE VIRKNINGER**

EFFEKTER VED KRONISK (langvarig) EKSPONERING	Ingen tilgængelige oplysninger
CANCERFREMKALDENDE, MUTAGENE OG REPRODUKTIONSTOKSISKE EGENSKABER	Ingen tilgængelige oplysninger
ERFARINGER FRA ANVENDELSE	Ingen tilgængelige oplysninger

**12. MILJØOPLYSNINGER**

**SIKKERHEDSDATABLAD****132 Electro Contact Cleaner Spray**  
Varenr 40132

MOBILITET	Ingen tilgængelige oplysninger. Delvis opløselig i vand.
POTENTIALE FOR BIOAKKUMULERING	Ingen tilgængelige oplysninger
ØKOTOKSICITET	Ingen tilgængelige oplysninger
PERSISTENS/NEDBRYDELIGHED	Det koncentrerede produkt må ikke udledes til kloaksystem, jord eller vandveje. Affald foruren af produktet bør kun udledes i henhold til lokale forskrifter eller regulativer.

**13. BORTSKAFFELSE**

AFFALDSHÅNTERING	Genanvendelse i henhold til nationale eller lokale regulativer anbefales
HÅNTERING AF TØMT EMBALLAGE	Genanvendelse i henhold til EWC 150104 anbefales
AFFALDSGRUPPE	070604

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

VEJTRANSPORT	UN 1950, aerosoler ADR klasse 2,5F
--------------	---------------------------------------

**15. OPLYSNING OM REGULERING**

KLASSIFICERING	F+ Yderst brandfarlig
R-SÆTNINGER	R12 Yderst brandfarlig R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud R67 Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed
Særlig mærkning ved visse anvendelser	Beholder står under tryk, skal beskyttes mod sollys og opvarmning over 50°C. Må ikke punkteres eller forbrændes, heller ikke når den er tømt. Sprayen må ikke rettes mod åben ild eller gløder. Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.

**16. ANDRE OPLYSNINGER**

## **SIKKERHEDSDATBLAD**

### **132 Electro Contact Cleaner Spray** **Varenr 40132**

Reference: SDS DEPAC 132 Electro Contact Cleaner Spray, Print date 18.07.2002

Rådets direktiv 98/98/EF og 96/54/EF er taget i betragtning. Klassificeringen ”Yderst brandfarlig” er i henhold til Rådets direktiv 94/1/EF. I henhold til Rådets direktiv om farlige stoffer er klassificering ikke påkrævet.